



AR3002

Désignation:

Demi-masque FFP1

Descriptif:

Protection contre les aérosols solides et liquides non-toxiques. Protège par exemple contre le coton, la farine, la cellulose, le ciment, les huiles végétales et minérales, les bois tendres, les pollens, etc..

S'utilise dans la construction, l'artisanat, l'industrie textile et agroalimentaire, le bricolage, etc.

Caractéristiques Techniques:

- Matières: non-tissé polypropylène.
- Classification: FFP1.
- Coloris: Blanc.
- Conditionnement: Boîte de 20 pcs.

Principaux Atouts

- Elastiques de fixation sans latex.
- Coussinet nasal en mousse très confortable.
- Valve d'expiration pour un plus grand confort d'utilisation.
- Boîtes attrayantes et très pratiques.

Conformité

Ce produit a été testé suivant la norme européenne suivante:

- EN 149 : 2001 +A1 : 2009. Demi-masques filtrants contre les particules. Exigences, essais, marquage.

EN149: exigences	FFP1	FFP2	FFP3
Moyenne de la fuite totale vers l'intérieur	< 22 %	< 8 %	< 2 %
Pénétration initiale maximum des aérosols d'essai (Chlorure de sodium ou huile de	< 20 %	< 6 %	< 1 %
Résistance respiratoire			
- à l'inspiration (30l/min)	< 0,6 mbar	< 0,7 mbar	< 1,0 mbar
- à l'inspiration (95l/min)	< 2,1 mbar	< 2,4 mbar	< 3,0 mbar
- à l'expiration (160l/min)	< 3,0 mbar	< 3,0 mbar	< 3,0 mbar