

AR4250

Désignation:

Chaussures de sécurité AGRO SAFETY - S2

Descriptif:

Ce produit est destiné à vos activités professionnelles ou de loisirs, pour vous protéger contre les risques notamment dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique

Caractéristiques Techniques:

- Modèles: Basses - S2
- Matières: Tige en cuir aspect daim. Doublure haute de quartier polyester. Semelle intercalaire antiperforation et embout en acier.
- Fermeture: par lacets et boucles en D.
- Coloris: Blanc.
- Pointures: 38 à 45.

Principaux Atouts

- Semelle intérieure complète et amovible.
- Absorption d'énergie du talon.
- Languette avec soufflet permettant d'éviter l'intrusion de corps étrangers.
- Modèle sobre et résistant

Conformité

Cette chaussure de sécurité a été testée selon la norme européenne suivante :
- EN ISO 20345 : 2012. Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité

Protection	Symbole S2	propriétés fondamentales (embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs d'un niveau d'énergie maximal équivalent à 200 Joules et contre un écrasement de 15kN) + arrière fermé + propriété antistatique + capacité d'absorption d'énergie du talon + résistance aux hydrocarbures + pénétration et absorption d'eau + résistance à la perforation + semelle à crampons
Résistance au glissement	Symbole SRC	(= SRA + SRB) Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur un sol en acier recouvert de glycérol.